Codice Dianflex: 600-F4192

Rev. Dianflex: 06/2025

NASTRO K-FLEX®
PVC AT 070 ADESIVO



Nastro in PVC plastificato rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e all'umidità. Non contiene sostanze dannose per il corpo umano, come il piombo e il cadmio.

MISURE

Lunghezza: 25 m Altezza: 25 - 38 - 50 mm

APPLICAZIONE

- Isolamento elettrico sotto 600V
- Isolamento di fili e cavi elettric
- Marcatura di fili e cavi elettric
- Può essere utilizzato indoor/outdoor

NASTRO K-FLEX® PVC AT 070 ADESIVO ▸ DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Norme di riferimento
Spessore totale	0.10 mm	ASTM-D-1000
Carico a rottura	20 N/cm	ASTM-D-1000
Allungamento a rottura	200%	ASTM-D-1000
Forza d'adesione: all'acciaio al sostegno	 1,5 N/cm 1,5 N/cm	 ASTM-D-1000 ASTM-D-1000
Resistenza alla tensione	600 V	UL510
Resistenza alla temperatura	80 °C	ASTM-D-1000
Resistenza alla fiamma	<2 s	ASTM-D-1000
Contenuto di metalli pesanti: Piombo, Cadmio Mercurio, Cromo Bifenili polibromurati	 <30 ppm <10 ppm <10 ppm	 US EPA3052 US EPA3060A US EPA3540C

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

K-FLEX® ACCESSORI ▸ PVC AT 070

Colore	Lunghezza (m)	Altezza (mm)	Quantità/Ct.	Codice
Grigio	25	38	24 Rotoli	850CG020006
Nero	25	38	24 Rotoli	850CG020001
Grigio	25	50	18 Rotoli	850CG020009
Nero	25	50	18 Rotoli	850CG020003

Il prodotto non richiede l'uso di collanti poiché aderisce a tutte le superfici e su sé stesso. Fornitura: in cartoni