

TKK
SEAL

BITUMEN SEALANT



SIGILLANTE SU BASE BITUMINOSA. INDICATO PER L'INCOLLAGGIO E LA SIGILLATURA DI DIVERSI TIPI DI MATERIALI SUI TETTI.

PROPRIETÀ

- Facile da utilizzare.
- Si utilizza senza primer.
- Offre una buona presa su lamiera, alluminio, rame, ottone, ceramica, bitume, calcestruzzo, muro, intonaco, tegole e cartone catramato.
- Resistente alla pioggia e altre condizioni climatiche.
- Grazie alle proprietà plasto-elastiche sopporta bene i movimenti che si creano in seguito ai cambiamenti di temperatura.

CAMPI D'IMPIEGO

- Per una rapida riparazione di crepe, buchi e rotture sui tetti e tra le vecchie membrane.
- Per la sigillatura tra membrane e pareti in calcestruzzo verticali.
- Per le crepe nel cartone bituminoso.
- Per la sigillatura di crepe, grondaie e giunti tra calcestruzzo, muro, intonaco, lamiera, rame, zinco e alluminio.
- Adatto per la sigillatura di parti in sovrapposizione, per la realizzazione di giunti impermeabili.
- Adatto per l'impermeabilizzazione di tetti di tipo "Tegola Canadese".
- Per la sigillatura di coperture dei camini.
- Non indicato per l'incollaggio di poliuretano e polistirene.

DATI TECNICI

Sigillante fresco

Base chimica	bitume con solventi
Forma	pasta nera e densa
Modalità di essiccazione	con l'evaporazione di solventi
Peso specifico	1400 ± 40 kg/m ³
Residuo secco	85-95 %
Tempo di reticolazione superf.	≈ 30 minuti
Punto di infiammabilità in contenitore chiuso	> 30 °C
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C

Sigillante essiccato

Consistenza	massa plastica
Resistenza alla temperatura	da -30 °C a +80 °C

ISTRUZIONI D'USO

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, solide e prive di residui di polvere.
- Il prodotto può essere applicato a mano o con la pistola a pressione, in modo puntiforme o a strisce. Le strisce vanno eseguite a distanza di 4 cm. Per l'incollaggio di almeno 4 m² il consumo è di 650 – 850 g/m². In caso di applicazione in modo puntiforme il consumo è di 50 –80 g per punto. Applicare ca. 10 punti per m².
- Se la vecchia membrana risulta danneggiata e presenta parti poco aderenti, queste vanno rimosse. TKK SEAL BITUMEN SEALANT si applica solo su superfici intatte. Per la pulizia utilizzare il detergente TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

STOCCAGGIO

Minimo 24 mesi in luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.