CODICE: 356-CFA

DESCRIZIONE GENERALE:

Circolatore con pannello di controllo per il settaggio dei tre livelli di velocità, con indicazione del consumo effettivo dei watt. Munito di modalità notturna per ridurre il consumo energetico. Prodotto indicato per impianti di riscaldamento. Alimentazione 230 V/50 Hz -10/+6%. Indicazione di protezione IP44. Temperatura del liquido da 2°C a 95°C. Temperatura ambiente 0°C~40°C. Forniti a corredo n. 2 bocchettoni in ferro con diametro minore degli attacchi pompa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Controllo automatico della pressione differenziale
- Funzionamento notturno automatico
- Convertitore di frequenza
- Regolazione automatica delle prestazioni
- Mostra il consumo effettivo in Watt
- Munito di cover isolante

CLASSE ENERGETICA: Indice di Efficienza Energetica EEI ≤ 0,20 dal 2015.

MATERIALE:

Circolatore in ghisa
Girante in plastica
Albero e cuscinetti ceramici
Piastra in acciaio

SPECIFICHE:

Motore	Motore a magnete permanente / rotore compatto
Alimentazione	230V/50Hz
Protezione motore	Software
Classe di protezione	IP 44
Classe di isolamento	F
Temperatura ambiente	0°C~40°C
EMC (compatibilità elettromagnetica)	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021
Inquinamento acustico	≤ 43 dB(A)
Temperatura liquido	2°C ~ 95°C
Pressione max d'esercizio	10 bar
Velocità	Variabile

USI E VANTAGGI:

- Progettato per la circolazione di acqua nei sistemi di riscaldamento
- Indicato per
  - Impianti di riscaldamento a pavimento
  - Sistemi monotubo
  - Sistemi a due tubi
- Adatta all'utilizzo con liquidi puliti, non aggressivi, non esplosivi e non contenenti particelle solide, fibre o olio minerale.
- Vantaggi:
  - Installazione e avvio semplici
  - Funzionamento silenzioso - rumorosità bassa
  - Ecologica a bassi consumi
  - Modalità notturna
  - Funzionamento automatico o 7 possibili regolazioni con settaggio a 3 velocità
  - Coibentazione inclusa

TABELLA CON SOTTOMISURE:

Codice Modello	Potenza (W)	Prevalenza (m)	Portata (m^3/h)	Ingresso /uscita	Attacchi	Interasse (mm)	Peso lordo (kg)
356-CFA-2040130	22	4	1.8	G1"; G1"	1"~¾"	130	2.4
356-CFA-2060130	45	6	2.5	G1"; G1"	1"~¾"	130	2.4
356-CFA-2540180	22	4	2.6	G1½'; G1½'	1½"~1"	180	2.6
356-CFA-2550180	32	5	3	G1½'; G1½'	1½"~1"	180	2.6
356-CFA-2560130	45	6	2.5	G1½'; G1½'	1½"~1"	130	2.6
356-CFA-2560180	45	6	3.6	G1½'; G1½'	1½"~1"	180	2.6
356-CFA-3240180	22	4	3	G2"; G2"	2"~1¼"	180	3
356-CFA-3260130	45	6	3.6	G2"; G2"	2"~1¼"	130	3
356-CFA-3260180	45	6	3.6	G2"; G2"	2"~1¼"	180	3

NOTE:

- Nei sistemi residenziali di ACS è preferibile mantenere la temperatura sotto i 40°C per eliminare il rischio di ostruzioni calcaree.