




BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



VALVOLA A SFERA FF PN10

Valvola a sfera femmina femmina PN10 in polipropilene nero con estremità femmina filettate Rp, guarnizioni in EPDM e PTFE e sfera in ABS

Codice	Rp	DN	L(1)	H	H1	H2	E
0201272.050909	1"1/4	32	23	133,5	122	110	81
0201272.051111	1"1/2	40	27	133,5	125	110	81
0201272.051515	2"	50	29	155,5	143	200	97

Standard di connessione	Filettatura interna GAS ISO 7/1
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Materiali	Polipropilene (PP) EPDM Politetrafluoroetilene (PTFE) Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.