



MANICOTTO PORTAGOMMA

Manicotto portagomma per tubo DN

Codice	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E
0400604.052020	20 (25/32)"	15	80	30	27,5
0400604.052525	25 (1")	19	90	37	33,5
0400604.053030	30 (1"3/16)	24	98	43	38,5
0400604.054040	40 (1"9/16)	33	102	40,5	49,5

Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	6 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Materiali	Polipropilene (PP)
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.