

## GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FILETTATO

Per acqua

### Informazioni sul prodotto

Giunto elastico creato per proteggere l'impianto da movimenti di dilatazione, disallineamento e compressione; il giunto, deve sempre essere installato tra due punti fissi e opportunamente dimensionati.

| STRUTTURA |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1         | FILETTO                 |
| 2         | STRATO ESTERNO IN GOMMA |
| 3         | STRATO INTERNO IN GOMMA |
| 4         | STRUTTURA GIUNTO        |

### Caratteristiche Tecniche

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI               | <ul style="list-style-type: none"><li>CORPO: EPDM (NON USO ALIMENTARE)</li><li>DADO, FLANGIA, VITE: GHISA</li></ul> |
| ATTACCHI                | BSP STANDARD - (NPT A RICHIESTA)                                                                                    |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | - 10°C ÷ + 105°C - STANDARD 80°C                                                                                    |

Giunto Elastico in Gomma Filettato

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PRESSIONE MASSIMA</i>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30°C/10 BAR</li><li>• 60°C/5 BAR</li><li>• 80°C/2,5 BAR</li></ul> |
| <i>DEPRESSIONE MASSIMA</i> | 500 MM/HG                                                                                                 |

| SCARTAMENTO    |                                 |        |        |          |          |        |          |        |
|----------------|---------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|
|                |                                 |        |        |          |          |        |          |        |
| <i>ATTACCO</i> |                                 | Ø 3/4" | Ø 1"   | Ø 1" 1/4 | Ø 1" 1/2 | Ø 2"   | Ø 2" 1/2 | Ø 3"   |
| L2             | <i>LUNGHEZZA LIBERA T 8.000</i> | 195 MM | 200 MM | 195 MM   | 200 MM   | 200 MM | 240 MM   | 275 MM |

Giunto Elastico in Gomma Filettato

