CALYPSO

SCALDACQUA ELETTRICI
MEDI LITRAGGI







- **Garanzia 2 anni**
- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: **VE**-verticale, **HO**-orizzontale, **MT DX**-misto termo attacchi destri, **MT SX**-misto termo attacchi sinistri

> DOTATI DI:

- Resistenza elettrica estraibile in acciaio inox
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Indicatore livello temperatura e spia on/off
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

MODELLO				100 VE	120 VE	150 VE			100 HO	120 HO	150 HO
Profilo di carico				L	L	L			L	L	L
Classe ERP				C	C	C			C	C	C
Capacità serbatoio	l			100	120	140			100	120	140
Potenza elettrica	W			1500	1500	1500			1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C			3h-5min	3h-39min	4h-15min			3h-5min	3h-39min	4h-15min
Altezza VE / Larghezza HO	mm			970	1115	1235			990	1135	1255
Diametro max	mm			440	440	440			440	440	440
Peso a vuoto	Kg			28	31	35			28	31	35
CODICE				**E400B06A**	**E500B06A**	**E600B06A**			**E410B00A**	**E510B00A**	**E610B00A**
Nr pezzi/pallet	**nr.**			**12**	**12**	**12**			**12**	**12**	**12**

MODELLO			80 VE MT BF	100 VE MT BF	120 VE MT BF	150 VE MT BF
Profilo di carico			M	L	L	L
Classe ERP			C	C	C	C
CODICE	**MT DX** **MT SX**		**E330206A** **E340206A**	**E430B06A** **E440B06A**	**E530B06A** **E540B06A**	**E630B06A** **E640B06A**

Vertical series			80	100	120	150
Declared load profile			L	L	L	L
Water heating energy efficiency class			C	C	C	C
Water heating energy efficiency (ηwh) [%]			37	37	37	37
Annual electricity consumption (AEC) [kWh]			2803	2803	2803	2803
Thermostat temperature settings of the water heater, as placed on the market [℃]			70	60	60	60
Sound power level (LWA) [dB]			15	15	15	15
Daily electricity consumption (Qelec) [kWh]			13,093	13,098	13,098	13,066
Mixed water at 40℃ (V40) [l]			130	132	162	168

Horizontal series			80	100	120	150
Declared load profile			M	L	L	L
Water heating energy efficiency class			D	C	D	D
Water heating energy efficiency (ηwh) [%]			34	37	35	35
Annual electricity consumption (AEC) [kWh]			1512	2800	2920	2943
Thermostat temperature settings of the water heater, as placed on the market [℃]			60	70	70	70
Sound power level (LWA) [dB]			15	15	15	15
Daily electricity consumption (Qelec) [kWh]			7,194	13,077	13,857	13,921
Mixed water at 40℃ (V40) [l]			83	130	131	134

Serie Verticale			80	100	120	150
Profilo di carico dichiarato			L	L	L	L
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			C	C	C	C
Efficienza energetica riscaldamento acqua (ηwh) [%]			37	37	37	37
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]			2803	2803	2803	2803
Impostazioni di temperatura termostato, quale commercializzato [℃]			70	60	60	60
Livello di potenza sonora(LWA) [dB]			15	15	15	15
Consumo quotidiano di energia elettrica (Qelec) [kWh]			13,093	13,098	13,098	13,066
Acqua mista a 40℃ (V40) [l]			130	132	162	168

Serie Orizzontale			80	100	120	150
Profilo di carico dichiarato			M	L	L	L
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			D	C	D	D
Efficienza energetica riscaldamento acqua (ηwh) [%]			34	37	35	35
Consumo annuo di energia (AEC) [kWh]			1512	2800	2920	2943
Impostazioni di temperatura termostato, quale commercializzato [℃]			60	70	70	70
Livello di potenza sonora(LWA) [dB]			15	15	15	15
Consumo quotidiano di energia elettrica (Qelec) [kWh]			7,194	13,077	13,857	13,921
Acqua mista a 40℃ (V40) [l]			83	130	131	134