

Scheda Tecnica del Prodotto / *Technical Data Sheet of Product:*

Modello <i>Model</i>	Caratteristiche Tecniche <i>Technical Characteristics</i>
Type MC2102	Denominazione prodotto / <i>Product Description:</i> - Minicentralina per due bombole, modello Y, con Manometro e Regolatore <i>Kit for two cylinders, Y model, with Pressure Gauge and Regulator</i> Marchi di fabbrica / <i>Trade Marks:</i> “EURO” oppure / or “GB” oppure / or “MONDIAL” oppure / or  Prodotto conforme a / <i>Product Compliance to:</i> - Norma UNI 7131 - Norma EN ISO 15995 per i Rubinetti / <i>for the Valves</i> - Norma EN 16129 per il Regolatore / <i>for the Regulator</i> Caratteristiche di funzionamento (<i>in base al regolatore montato</i>) / <i>Technical Specifications (depending on the regulator fitted):</i> - Rubinetti dotati di Valvola di non-ritorno / <i>Valves equipped with a non-return valve</i> - Pressione di alimentazione / <i>Inlet Pressure (P):</i> 0,3 ÷ 7,5 bar (Butano) 1 ÷ 16 bar (Propano) 0,3 ÷ 16 bar (LPG) - Portata garantita / <i>Guaranteed Flow Rate (M_g):</i> 4 kg/h oppure / or 7 kg/h oppure / or 10 kg/h - Pressione nominale di uscita / <i>Nominal outlet Pressure (P_d):</i> 29 mbar - Temperatura di esercizio / <i>Operating temperature:</i> 0 °C ÷ +50 °C (Butano) -20 °C ÷ +50 °C (Propano and LPG) Connessione in entrata (<i>rubinetti</i>) / <i>Inlet connection (valves):</i> - Filettata / <i>Threaded :</i> W 20x1/14 SX Maschio Connessione in uscita (<i>in base al regolatore montato</i>) / <i>Outlet connection (depending on the regulator fitted):</i> - Filettata / <i>Threaded :</i> G 3/8" Femmina oppure / or G 1/2" Femmina Tipo di gas utilizzabile / <i>Type of gas:</i> - Butano , Propano , GPL / <i>Butane , Propane , LPG</i> Materiali / <i>Materials:</i> - Staffa, Corpo e Manopola rubinetto / <i>Bracket, Valves Body and Handle:</i> Ottone CW 617 N a norma EN 12165 <i>Brass CW 617 N according to EN 12165</i> - Alberino e Bussola rubinetto / <i>Valve Stem and Compass:</i> Ottone CW614 N a norma EN 12164 <i>Brass CW614 N according to EN 12164</i> - O-Ring e guarnizioni varie / <i>O-Rings and various gaskets:</i> NBR a norma EN 549 <i>approved NBR rubber according to EN 549</i> - Disco di tenuta rubinetto / <i>Valves sealing disc and Safety Valve peg:</i> Nylon 6 <i>Nylon 6</i> - Corpo Regolatore / <i>Regulator Body:</i> Zama (ZL5) a norma EN 1774, galvanizzato <i>Zamac (ZL5) according to EN 1774, galvanized</i> - Coperchio Regolatore / <i>Regulator Cover:</i> Zama (ZL5) a norma EN 1774, verniciato a polvere <i>Zamac (ZL5) according to EN 1774, powder coated</i> - Membrana e Gommino Regolatore / <i>Regulator Membrane and rubber:</i> NBR a norma EN 549 <i>NBR rubber according to EN 549</i> Prodotto in Italia / <i>Made in Italy</i>