Codice Dianflex: 421-6493

Scheda Tecnica del Prodotto / *Technical Data Sheet of Product*:

Modello *Model*	Caratteristiche Tecniche *Technical Characteristics*
Type 560	Denominazione prodotto / *Product Description*: • RIDUTTORE ALTA PRESSIONE A TARATURA REGOLABILE *HIGH PRESSURE REDUCER ADJUSTABLE CALIBRATION* Marchi di fabbrica / *Trade Marks*: "MONDIAL" *oppure / or* Prodotto in conformità alla Norma / *Produced in conformity to the Standard*: • EN 16129 Caratteristiche di funzionamento / *Technical Specifications*: • Portata garantita / *Guaranteed Flow Rate* (M_g): 25 kg/h • Pressione di alimentazione / *Inlet Pressure (P)*: P_{dmax} +0,2 ÷ 7,5 bar *(butane)* P_{dmax} +0,5 ÷ 16 bar *(propane)* P_{dmax} +0,2 ÷ 16 bar *(LPG)* • Pressione nominale di uscita / *Nominal outlet Pressure* (P_d): 0 ÷ 4 bar • Temperatura di esercizio / *Operating Temperature*: Min. -20 °C ÷ Max. +50 °C *(Propane and LPG)* Min. 0 °C ÷ Max. +50 °C *(Butane)* Raccordi d'entrata / *Inlet Connection (in base al Paese di destinazione)* : • Filettati / *Threaded*: *da / from* G.1 *a / to* G.21 Raccordi di uscita / *Outlet Connection (in base al Paese di destinazione)* : • Filettati / *Threaded*: *da / from* H.1 *a / to* H.9 Idonei per l'utilizzo con / *Type of gas*: • Butano - Propano - GPL / *Butane - Propane - LPG* Materiali / *Materials*: • Corpo / *Body*: Ottone CW 617 N a norma EN 12165 *Brass CW 617 N according to EN 12156* • Coperchio / *Cover*: Zama *(ZL5)* a norma EN 1774 e protetto con verniciatura a polvere *Zamac (ZL5) according to EN 1774 and protected with powder coating* • Membrana e gommino / *Membrane and rubber*: NBR a norma EN 549 *approved NBR rubber according to EN 549* Optional / *Otionals*: • Manometro / *Pressure gauge* • Valvola di sicurezza tarata a 1,25/2 x P_d Max / *Safety Valve calibrated to 1,25/2 x P_d Max*